HTL 4017



Rendimiento y **Productividad**

- Mejor capacidad de carga
- Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación en stándar
- Caudal compartido en estándar permitiendo el control de 4 movimientos simultáneos y proporcionales

Poderoso y robusto

- Chasis monobloque de alta resistencia
- Capacidades todo terreno
- Transmisión hidrostática y pedal de avance

Confort y Ergonomía

- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- ➤ LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
- Cabina de gran seguridad
- Control inteligente en joystick 4 en 1



Altura máxima de elevación: 16.7 m



Capacidad máxima de carga: 4000 kg







MANIPULADOR TELESCÓPICO

Haulotte >>>

Altura máxima de elevación : 16.7 m Capacidad máxima de carga : 4000 kg

→ RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga	4000 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance	700 kg
Altura máxima con horquillas	16.7 m
Alcance a máxima altura con horquillas	2.4 m
Alcance máximo	12.85 m

→ DIMENSIONES

A Largo replegada	6.65 m
B Ancho máximo	2.43 m
C Altura	2.6 m
Distancia entre ejes	2.89 m
■ Distancia al suelo	50 cm
Ancho modo carretera	1.93 m
G Ancho de cabina	0.96 m
H Ancho total - con estabilizadores	3.34 m
Altura del punto de articulación	1.75 m
Ángulo de aproximación	29 °
Rotación superior de las horquillas	18 °
Rotación inferior de las horquillas	104 °
Radio de giro exterior	4.5 m
Peso con horquillas	12000 kg
Tipo de neumáticos	400/80-24

MOTOR

Modelo del motor	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Cilindrada	4400 cm3	3400 cm3
Potencia del motor	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Par motor	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Transmisión	Hidrostática	
Depósito combustible	130 l	130 l
Aceite del motor	71	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tablero e-tronic iluminado
- Transmisión hidrostática
- 4 ruedas motrices y directrices
- Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- Sistema auxiliar hidráulico
- Interruptor para movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- Corrector de inclinación ±10°
- Cabina ROPS/FOPS con sistema de calefacción y ventilación
- Bloqueo del eje hidráulico trasero

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Gancho
- Plumín
- Horquillas
- Palas
- Kit países fríos
- Aceite biodegradable
- Aceite países fríos
- Aceite países cálidos
- Climatización
- Luces de trabajo
- Protección metálica del parabrisas (FOPS)





